

FICHA TÉCNICA

SERIE R
CARTUCHOS
DE POLIÉSTER PLISADO



FICHA TÉCNICA



PENTAIR SERIE R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de temperatura: 4,4 - 51,7 °C
- Medio de filtración: poliéster no tejido reutilizable
- Núcleo: Polipropileno
- Tapas de cartucho estándar: Platisol de vinilo
- Tapas de cartucho Big Blue: Polipropileno

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Modelo	ΔP inicial a caudal (Lpm)
R30-478	< 0,07 bar a 38 Lpm
R30	< 0,07 bar a 38 Lpm
R50	< 0,07 bar a 38 Lpm
R30-20	< 0,07 bar a 38 Lpm
R30-BB	< 0,07 bar a 38 Lpm
R50-BB	< 0,07 bar a 38 Lpm
R30-20BB	< 0,07 bar a 76 Lpm



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	Dimensiones máximas	Límite de filtración nominal* (micras)
R30-478	67 mm x 124 mm (2,63" x 4,88")	30
R30	67 mm x 248 mm (2,63" x 9 3/4")	30
R50	67 mm x 248 mm (2,63" x 9 3/4")	50
R30-20	67 mm x 508 mm (2,63" x 20")	30
R30-BB	114 mm x 248 mm (4 1/2" x 9 3/4")	30
R50-BB	114 mm x 248 mm (4 1/2" x 9 3/4")	50
R30-20BB	114 mm x 508 mm (4 1/2" x 20")	30

* Datos obtenidos en los ensayos internos de la fábrica.

ADVERTENCIA

No usar con aguas microbiológicamente inseguras o de calidad desconocida sin la adecuada desinfección antes o después del sistema.

www.pentairaqueurope.com