

FICHA TÉCNICA

SIATA PROGRAMADOR SFE-EV PRO





PROGRAMADOR SIATA SFE-EV PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Puede utilizarse con todas las válvulas SIATA para aplicaciones de descalcificación o filtración, tanto en modo símplex como dúplex
- Programación fácil, sencilla e intuitiva
- Pantalla LCD a color:
 - Grandes posibilidades de personalización: logotipo del cliente, número de teléfono de asistencia y contraseña
 - Hora del día, alternando con volumen restante durante el ciclo de servicio
 - Indicador de estado de la sal
 - Indicación de día de la semana y hora del día en horas y minutos
 - Tiempo de ciclo y pasos de regeneración restantes
- Programación fácil e intuitiva:
 - Ajuste de distintas unidades de volumen (litros, metros cúbicos o galones)
 - Configuración rápida y fácil de la capacidad, hora de la regeneración, anulación del día
 - Opciones de programación avanzadas incluyendo la posibilidad de programar hasta 9 fases de regeneración con regulación independiente de los tiempos de ciclo
 - Leva a demanda para aplicaciones personalizadas
- Relé de 3 contactos, cada uno programable en 12 modos distintos (para válvula solenoide, bomba dosificadora, ...)
- Funcionalidad modular en dúplex para demandas de mayor volumen
- Regeneración manual, volumétrica retardada o inmediata, cronométrica y día de la semana de la misma
- Alta frecuencia de regeneración (cada 2, 3, 4, 6, 8 o 12 horas)
- Inicio a distancia, inmediato o retardado, inhibidor
- Modos estadísticos
- La programación se guarda en la memoria EEPROM y no se pierde por posibles cortes de la alimentación eléctrica
- Batería de litio intercambiable estándar (#CR2032)

contacto: techsupport.water@pentair.com